

SECTION 302 OCCUPANCY CLASSIFICATION AND USE DESIGNATION

302.1 Occupancy classification.

Occupancy classification is the formal designation of the primary purpose of the building, structure or portion thereof. Structures shall be classified into one or more of the occupancy groups specified in this section based on the nature of the hazards and risks to building occupants generally associated with the intended purpose of the building or structure. An area, room or space that is intended to be occupied at different times for different purposes shall comply with all applicable requirements associated with such potential multipurpose. Structures containing multiple occupancy groups shall comply with Section 508. Where a structure is proposed for a purpose that is not specified in this section, such structure shall be classified in the occupancy it most nearly resembles based on the fire safety and relative hazard. Occupied roofs shall be classified in the group that the occupancy most nearly resembles, according to the fire safety and relative hazard, and shall comply with Section 503.1.4.

1. Assembly (see Section 303): Groups A-1, A-2, A-3, A-4 and A-5.
2. Business (see Section 304): Group B.
3. Educational (see Section 305): Group E.
4. Factory and Industrial (see Section 306): Groups F-1 and F-2.
5. High Hazard (see Section 307): Groups H-1, H-2, H-3, H-4 and H-5.
6. Institutional (see Section 308): Groups I-1, I-2, I-3 and I-4.
7. Mercantile (see Section 309): Group M.
8. Residential (see Section 310): Groups R-1, R-2, R-3 and R-4.
9. Storage (see Section 311): Groups S-1 and S-2.
10. Utility and Miscellaneous (see Section 312): Group U.

SECCIÓN 302 CLASIFICACIÓN DE DESTINO Y DESIGNACIÓN DE USO

302.1 Clasificación de destino.

La clasificación de destino es la designación formal del propósito principal de la estructura de la edificación o porción de la misma. Las estructuras deben ser clasificadas con respeto al destino en uno o más de los grupos listados en esta sección con base en la naturaleza de los peligros y riesgos para los ocupantes de la edificación asociados generalmente con el propósito destinado de la estructura o edificación. Un área, cuarto o espacio que se destina para ser ocupado en diferentes momentos para diferentes propósitos deben cumplir con todos los requerimientos aplicables asociados con esos multiusos potenciales. Las estructuras que contengan grupos de destinos múltiples deben cumplir con la Sección 508. Donde una estructura se plantee para un propósito que no esté específicamente listado en esta sección, dicha estructura debe ser clasificada en el grupo al que el destino se parezca más, basado en la seguridad contra incendios y el peligro relativo. Los techos ocupados deben ser clasificados en el grupo al que el destino se parezca más, de acuerdo con la seguridad contra incendios y el peligro relativo y deben cumplir con la Sección 503.1.4.

1. Reuniones (ver Sección 303): Grupos A-1, A-2, A-3, A-4 y A-5.
2. Negocios (ver Sección 304): Grupo B.
3. Educacional (ver Sección 305): Grupo E.
4. Fábrica e Industria (ver Sección 306): Grupos F1 y F-2.
5. Alto peligro (ver Sección 307): Grupos H-1, H-2, H-3, H-4, y H-5
6. Institucional (ver Sección 308): Grupos I-1, I-2, I-3 y I-4.
7. Mercantil (ver Sección 309): Grupo M
8. Residencial (ver Sección 310): Grupos R-1, R-2, R-3 y R-4.
9. Almacenamiento (ver Sección 311): Grupos S-1 y S-2.
10. Servicios y Misceláneas (ver Sección 312): Grupo U.